

GTC

High Quality Power Roller

动力滚筒解决方案

高效率、节约能源、低噪音、寿命长、简单操作



动力滚筒

切线速度

9-96(m/min)

切线力

19-193(N)

动力型号



RS - 标准



GT - 圆沟



VP - V 沟

滚筒长度(mm): 300-800mm

滚筒材料

ZS	镀锌钢
CS	不锈钢
SS	包层管

标准尺寸

直径	φ50mm
电压	DC24V(无碳刷直流马达)

特点

- 高效率
- 节约能源
- 低噪音
- 寿命长
- 有竞争性价格
- 简单操作
- 定速功能
- 指拨开关

应用

动力滚筒规格(理论值)

	标称速度	无负载转速 (m/min)±10%	额定扭矩 (N-m)±10%	额定切线力 (N)±10%
1	8	12.9	4.8	193.1
2	11	17.2	4.1	165.0
3	15	21.5	2.9	116.6
4	19	28.7	2.3	93.8
5	24	35.9	1.9	77.1
6	36	51.7	1.6	62.2
7	45	64.6	1.2	47.0
8	58	86.1	0.9	37.3
9	72	107.7	0.7	27.8
10	96	143.6	0.5	18.7

	AC 电压 110V~220V	DC 电压 DC24V
瓦特	50W	
额定电流	N/A	2.7A

- 环境温度测度 20°C 以下。
- 规格变动，原厂不会主动告知。
- 数据会因环境而异，如需正确质询，请联系我们。

控制器保护功能





GTC

High Quality Power Roller

厦门永鼎亿自动化有限公司

地址:36100 厦门市翔安区内厝镇赵岗路
276号2楼202

电话: +86-592-5931017

传真: +86-592-5992101

信箱: gumptious@gumptious.org